

XPEL **PPF SURFACE PREP** trägt dazu bei, die Haftung zwischen dem XPEL Lackschutzfolienkleber und den zu beklebenden Flächen entlang harter Konturen und schwieriger Kanten bei der Montage von XPEL Lackschutzfolien zu verbessern. Erhältlich in einer 8-Unzen-Dose oder einem praktischen 8 ml PPF-Stift

ALLGEMEINE DATEN

EIGENSCHAFTEN	INFORMATIONEN
Produktgröße	8-Unzen-Dose oder 8-ml-Stift
Lagerung	12 Monate, wenn ungeöffnet und trocken bei 64 bis 73 Grad Fahrenheit gelagert
Anwendung	Tragen Sie eine kleine Menge auf ein Mikrofaser- oder Frotteetuch auf und wischen Sie die Kanten des Installationsbereichs ab. Nicht auf die gesamte Oberfläche auftragen. Vor der Installation trocknen lassen.
Aussehen	Unsichtbar

ZIELANWENDUNGEN

XPEL Surface Prep wurde entwickelt, um wertvolle Zeit für Ihre Lackschutzinstallationen zu sparen. Surface Prep wirkt wie ein Haftvermittler und gibt Ihnen eine variable Haftstärke, so dass Sie wählen können, wo Sie eine schnellere Verklebung benötigen und wo Sie eine geringere Haftung wünschen.



HARTE KONTUREN



KANTEN



Gebührenfrei: (800) 447-9928

International: +1 (210) 678-3700

Hinweis: Die in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Angaben zur Leistung und zur Gebrauchstauglichkeit sind nur als Anhaltspunkte zu verstehen. Da nur der Benutzer die spezifischen Bedingungen kennt, unter denen das Produkt verwendet werden soll, liegt es in der Verantwortung des Benutzers, festzustellen, ob das Produkt für die beabsichtigte Verwendung geeignet ist.